

DÉVÉSICULEUR 1S1TD QGL-10

Cet équipement de prétraitement vertical permet d'éliminer la majeure partie des contaminants de l'échantillon à savoir condensats, aérosols, poussières

APPLICATIONS

- Dévésiculeur, permet d'éliminer 80 à 95% de la phase liquide aérosol contenue dans un gaz.
- Il permet également de fixer les poussières
- Protection d'un coalesceur

ACCESSOIRES

- Colliers de fixation DN63
- Thermomètre 1SIT THER

FLUIDES

- Gaz

AVANTAGES

- Démontage rapide et sans outil.
- Connexion orientable



Données Techniques

Pression max.	3 bar
Temp. max.	110 °C
Matériau	Inox 316 L/Verre
Matériau spécifique	Sur demande
Volume	190 mL
Poids	2500 g
Joints	FPM
Joints spécifiques	Sur demande

Pièces de rechange

Pochette de joints	PJ 1S1TDQGL
Cuve verre	CVQGL
Charge de bille de verre	BDVS1TDQ 10

Connexion

Entrée latérale 1/4" NPTF

NOS SOLUTIONS: LA REPONSE A VOS BESOINS



Tél : +33 1 48 70 40 30 Mail : contact@eif-astute.com

3 rue Joseph et Etienne de Montgolfier

93110 Rosny-sous-bois France