

# CAPACITÉ 1V1X GLP

La capacité est destinée à être remplie d'un absorbant qui permet de piéger un ou des éléments indésirable de votre gaz.

## APPLICATIONS

- En fonction de la charge elle permet de piéger un élément indésirable.

## ACCESSOIRES

- Collier de fixation DN 63

## FLUIDES

- Gaz

## CHARGES

### GAZ

Piège NH <sub>3</sub>	AS 2008 E
Piège H <sub>2</sub> O	Gel de silice
Piège CO <sub>2</sub>	Chaux sodée
Piège HF	CaCl <sub>2</sub>
Piège SO <sub>2</sub> /SO <sub>3</sub>	Purafil
Piège SO <sub>3</sub> /H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	Billes de verre/laiton
Piège HC	Charbon actif
Piège HCl	Charge CA HCL

### GAZ/LIQUIDE

Dévésiculeur	Charge bille de verre
--------------	-----------------------

## AVANTAGES

- Démontage rapide et sans outil
- Cuve transparente
- Polyfusé pour éviter le relargage de colle dans l'échantillon.



### Données Techniques

Pression max.	6 bar
Temp. max.	60 °C
Matériau:	PVC Soudé
Volume	450 mL
Poids	793g
Joint	EPDM

### Pièces de rechange

① Pochette de joints	PJ V 1XGLP
Mousse	MOXGLP
Charge	Nous consulter

### Connections

Entrée	1/4" NPTF
Sortie	1/8" NPTF
Purge:	sans

**NOS SOLUTIONS: LA REPONSE A VOS BESOINS**