

FILTRE TANGENTIEL 2S1 LIF MINI

La filtration tangentielle permet en une seule étape de rendre l'analyse possible sur un liquide chargé en particules, ce système permet de filtrer en continu en prélevant un échantillon représentatif.

APPLICATIONS

- Préfiltration

ACCESSOIRE

- Décolmateur DECLIF HP MINI

DÉBITS :

- Débit Filtrat : 5 à 55 L/H
- Débit Boucle Rapide : 200 à 500 L/H



AVANTAGES

- Démontage rapide sans outil.
- Remplacement de l'élément filtrant facile.
- Peut être monté horizontalement ou verticalement
- L'ajout du décolmateur permet un nettoyage et une maintenance en ligne de l'élément filtrant sans démontage.



Données Techniques

Pression max.	40 bar
Temp. max.	180 °C
Matériau	Inox 316 L
Matériaux spécifiques	Sur demande
Volume	11 mL
Poids	480 g
Joints	FPM
Joints spécifiques	Sur demande

Pièces de rechange

① Pochette de joints	PJ LIF MINI
② Élément filtrants	À définir

Connexions

Entrée:	1/4" NPTF
Sortie:	1/4" NPTF
Sortie filtrat:	1/8" NPTF

NOS SOLUTIONS: LA REPONSE A VOS BESOINS