

FILTRE TANGENTIEL 2S2 LIF GM

La filtration tangentielle permet en une seule étape de rendre l'analyse possible sur un liquide chargé en particules, ce système permet de filtrer en continu en prélevant un échantillon représentatif.

APPLICATIONS

- Préfiltration
- Filtration

ACCESSOIRE

- Décolmateur DECLIF HP MINI

DÉBITS :

- Débit Filtrat : 10 à 100 L/H
- Débit Boucle Rapide : 600 à 1200 L/H



AVANTAGES

- Démontage rapide sans outil.
- Remplacement de l'élément filtrant facile.
- Peut être monté horizontalement ou verticalement
- L'ajout du décolmateur permet un nettoyage et une maintenance en ligne de l'élément filtrant sans démontage.



Données Techniques

Pression max.	40 bar
Temp. max.	180 °C
Matériau	Inox 316 L
Matériaux spécifiques	Sur demande
Volume	67 mL
Poids	1382 g
Joint	FPM
Joint	Sur demande spécifiques

Pièces de rechange

① Pochette de joints	PJ LIF GM
② Élément	À définir

Connexions

Entrée:	1/2" NPTF
Sortie:	1/2" NPTF
Sortie filtrat:	1/4" NPTF

NOS SOLUTIONS: LA REPONSE A VOS BESOINS