

FILTRE TANGENTIEL 2S2 LIF GM MINI

La filtration tangentielle permet en une seule étape de rendre l'analyse possible sur un liquide chargé en particules, ce système permet de filtrer en continu en prélèvement un échantillon représentatif.

APPLICATIONS

- Préfiltration
- Filtration

ACCESSOIRES

- Décolmateur DECLIF HP MINI

DÉBITS :

- Débit Filtrat : 5 à 25 L/H
- Débit Boucle Rapide : 600 à 1200 L/H



AVANTAGES

- Démontage rapide sans outil.
- Remplacement de l'élément filtrant facile.
- Peut être monté horizontalement ou verticalement
- L'ajout du décolmateur permet un nettoyage et une maintenance



Données Techniques

Pression max.	40 bar
Temp. max.	180 °C
Matériau	Inox 316 L
Matériaux spécifiques	Sur demande
Volume	35 mL
Poids	800 g
Joint	FPM
Joint	Sur demande
Joint	Sur demande

Pièces de rechange

① Pochette de joints	PJ LIF GMMINI
② Élément filtrant	À définir

Connexions

Entrée:	1/2" NPTF
Sortie:	1/2" NPTF
Sortie filtrat:	1/4" NPTF

NOS SOLUTIONS: LA REPONSE A VOS BESOINS