

CARTER 3S1W L

Nos carters de type L peuvent être utilisés pour la filtration, ou pour la coalescence, selon le sens de circulation du flux gazeux et le type de cartouche choisi.

APPLICATIONS

- Filtration
- Coalescence

ACCESSOIRE

- Equerre de fixation MB 16

FLUIDES

- Liquides
- Gaz



AVANTAGES

- Démontage rapide de la tête sans outil.
- Design spécifique avec piston pour faciliter la maintenance grâce à l'accès de la cartouche par le haut.
- Remplacement de l'élément filtrant par le haut.
- Bonne accessibilité aux joints,
- Aucun démontage des raccords n'est nécessaire lors du changement de cartouches ce qui réduit les risques de fuite.
- Ouverture sous pression impossible.



Données Techniques

Pression max.: 100 bar

Temp. max.: 180 °C

Matériaux: Inox 316 L

Matériaux spécifiques Sur demande

Volume: 40 mL

Poids: 1220 g

Joints: FPM

Joints spécifiques Sur demande

Mise à la terre Vis M3 x 5

Pièces de rechange

① Pochette de joints PJ WL

② Tirant TISWL

③ Support interne SS 04-023

④ Coupelle CPSW

Connexions

Entrée: 1/4" NPTF

Purge: 1/4" NPTF

Sortie: 1/4" NPTF

NOS SOLUTIONS: LA REPONSE A VOS BESOINS